



# Porte Etanche Pivotante Anti-X SP250X

Manuelle ou à Automatiser



Vantail en :


- Stratifié HPL
- Tôle acier prélaqué
- Tôle alu thermolaqué
- Acrovyn®
- Inox 304L (ou 316L)

Radioprotection par blindage plomb de 1 à 4 mm

Type Porte :	Vantail Rebordé Inox	<b>SPENLE</b> 
<b>SP250X</b>	Huisserie Inox	

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
[www.spenle.fr](http://www.spenle.fr)  
[info@spenle.fr](mailto:info@spenle.fr)

Vue Côté Tirant




Hauteur d'ouverture (HO)

**HPL\*\* = HO - 50**

# Plinthe Automatique


COUPE B-B



Ouverture Vantail 90°


\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Larg. Hors-tout Contre-bâti = LO + 60      Vue Côté Poussant




Haut. Hors-tout Contre-bâti = HO + 30

Tirant Gauche  
Poussant Droit



Tirant Droit  
Poussant Gauche




Type Porte :  
**SP250X**  
**1V**  
Manuelle

Vantail Rebordé Inox
Huisserie Inox



**SPENLE** ®

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
[www.spenle.fr](http://www.spenle.fr)  
[info@spenle.fr](mailto:info@spenle.fr)

Vue Côté Tirant




Vue Côté Poussant




COUPE B-B

Vantail Principal  
Tirant Gauche  
Poussant Droit



Vantail Principal  
Tirant Droit  
Poussant Gauche





\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP250X**  
**2V**  
Manuelle



Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE**   
F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

Vue Côté Tirant




Vue Côté Poussant




COUPE B-B

Tirant Gauche  
Poussant Droit



Tirant Droit  
Poussant Gauche




\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP250X  
1V**  
à Automatiser


Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE**   
F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr


Vue Côté Tirant



Vue Côté Poussant



COUPE B-B




COUPE A-A




Ouverture Vantaux 90°

Vantail Principal  
Tirant Gauche  
Poussant Droit



Vantail Principal  
Tirant Droit  
Poussant Gauche





Type Porte :  
**SP250X  
2V**  
à Automatiser

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox


**SPENLE**  
F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

# Plans de détails - Radioprotection



## Plinthe Automatique



Type Porte :

**SP250X**

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
[www.spenle.fr](http://www.spenle.fr)  
[info@spenle.fr](mailto:info@spenle.fr)