




Porte Va-et-Vient semi-isotherme SP900



Vantail en tôle acier prélaquée

Type Porte :	Vantail avec charnières Delrin mécanisme tout inox	SPENLE 
SP900	Platines Inox	
F-57400 SARREBOURG +33 (0)3 87 25 78 00 www.spenle.fr info@spenle.fr		




Hauteur d'ouverture (HO) = HPL**






Âme isolante en mousse de polyuréthane

Oculus Oblong 350x550 Stadip avec joint EPDM

Axe Oculus / Sol = 1500





Charnière Delrin avec ou sans blocage



Ø 9

Fixation platine



*LPL : Largeur Passage Libre

**HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :


SP900

Vantail avec charnières Delrin mécanisme tout inox

Platines Inox

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr



*LPL : Largeur Passage Libre
 **HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :

SP900

Vantail avec charnières
 Delrin mécanisme tout inox
 Platines Inox

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
 www.spenle.fr
 info@spenle.fr