

HERMETISCHE BRANDSCHUTZTÜR SP250 AIR&FIRE STOP®- KONFIGURATOR

Bitte die passende Felder ankreuzen oder ausfüllen

Name der Firma :

Bestellnummer :

Preisanfrage

Bestellung

TURFLÜGEL		Anzahl identischer Türen :								
<input type="radio"/> Weißes Kompaktlaminat (RAL 9016) <input type="radio"/> Graues Kompaktlaminat (RAL 7047) <input type="radio"/> Andere Farbe(Mindestens 5 Türen und längere Lieferzeit)										
		1 Flügel Tür								
MASSE										
<input type="radio"/> ÖFFNUNGSMAßE										
Wandabstand Breite : WB Wandabstand Höhe : WH (in mm)		Lichte Breite : LB Lichte Höhe : LH								
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">Zarge</th></tr> <tr><th>(in mm)</th><th></th></tr> <tr><td>LB</td><td>WB-59</td></tr> <tr><td>LH</td><td>WH-31</td></tr> </table>	Zarge		(in mm)		LB	WB-59	LH	WH-31
Zarge										
(in mm)										
LB	WB-59									
LH	WH-31									
WANDART										
Mauerwerk, GKF, Gipsplatte, ... :		Stärke : mm								
ZARGE										
<input type="radio"/> L	<input type="radio"/> C									
GEHFLÜGEL										
<input type="radio"/> DIN Links	<input type="radio"/> DIN Rechts									
OPTIONS										
Schlössert usw <input type="radio"/> Einsteckschloss mit Profilzylinder <input type="radio"/> Einsteckschloss ohne Profilzylinder <input type="radio"/> Einsteckschloss Bad / WC mit Anzeige <input type="radio"/> Scharniere Seite <input type="radio"/> Andere Seite <input type="radio"/> Türschließer <input type="radio"/> GEZE TS 2000V mit Knickarm <input type="radio"/> DORMA TS 90 IMPULSE mit Gleitarm <input type="radio"/> Automatische Türdichtung	Sichtfenster mit Glasleiste aus Edelstahl <input type="radio"/> 400x400 mm 	Rammschutz <input type="radio"/> Edelstahl 1.4307 St. 0,8 mm <input type="radio"/> Acrovyn Grau oder Weiß St. 1,5 mm Höhe : (Standard: 240mm / Max: 900mm)								
Bemerkungen :										

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.