



Halbisiolierte Pendeltür SP900



Türblatt aus vorlackiertem Stahlblech


Type Porte :

SP900

Türblatt mit Edelstahl
Scharniere
Edelstahl Omega

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com



*LB : Lichte Breite
 **LH : Lichte Höhe


Type Porte :

SP900

Türblatt mit Edelstahl
 Scharniere
 Edelstahl Omega

SPENLE 


F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
 www.spenle-international.com
 info@spenle-international.com



Fingerschutz

Wandabstand Höhe (WH) = LH**


Polyrethan-Schaum
Isolierkern



Pendelscharniere aus
Edelstahl ohne
90° Türfesteller


Sichtfenster aus
VSG Glas mit
EPDM dichtung
350x550 mm

Sichtfenster Achse / Boden = 1500




Wandabstand Breite (WB)

LB* = WB - 190



Omega Breite
= 75

Omega Profil für
minimal Wandstärke
von 135 mm



Omega
Befestigung

*LB : Lichte Breite
**LH : Lichte Höhe

Type Porte :

SP900

Türblatt mit Edelstahl
Scharniere
Edelstahl Omega

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com