



## Halbisiolierte Pendeltür SP900



Türblatt aus vorlackiertem Stahlblech

Type Porte :


**SP900**

Türblatt mit Scharniere aus Delrin  
und Edelstahl-Mechanismus

Edelstahl Omega

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
[www.spenle-international.com](http://www.spenle-international.com)  
[info@spenle-international.com](mailto:info@spenle-international.com)



\*LB : Lichte Breite  
 \*\*LH : Lichte Höhe

Type Porte :


**SP900**

Türblatt mit Scharniere aus Delrin  
 und Edelstahl-Mechanismus

**Edelstahl Omega**

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
 +33 (0)3 87 25 78 00  
 www.spenle-international.com  
 info@spenle-international.com



Fingerschutz


Wandabstand Höhe (WH) = LH\*\*

Polyurethan-Schaum  
Isolierkern

Pendelscharniere aus  
Delrin mit oder ohne  
90° Türfesteller

Sichtfenster aus  
VSG Glas mit  
EPDM dichtung  
350x550 mm

Sichtfenster Achse / Boden = 1500





Wandabstand Breite (WB)

LB\* = WB - 172

Omega Breite  
= 101

Omega Profil für  
minimal Wandstärke  
von 160 mm



\*LB : Lichte Breite  
\*\*LH : Lichte Höhe

Type Porte :

**SP900**

Türblatt mit Scharniere aus Delrin  
und Edelstahl-Mechanismus

Edelstahl Omega

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle-international.com  
info@spenle-international.com